

IN@OUT

La pompa IN@OUT è un prodotto brevettato di nuova concezione, infatti, grazie alla sua nuova tecnologia costruttiva, riesce a soddisfare tutte le esigenze, nel campo delle applicazioni di giardinaggio ed impieghi domestici.

IN@OUT è molto pratica sia per installazioni fisse che provvisorie.

La pompa IN@OUT è del tipo autoadescante con una profondità di aspirazione fino a 8,5 metri, ed è concepita per lavorare in servizio continuo su 24 ore.

Il prodotto è presente nella versione di utilizzo:

-IN@OUT A, versione automatica, con autoclave incorporata

IN@OUT automatica

La pompa IN@OUT, versione automatica, oltre a mantenere la caratteristica di installazione particolare, è già equipaggiata all'interno, di un sistema autoclave elettronico, che comanda tutte le funzioni di partenza e spegnimento in relazione della richiesta dell'acqua da parte dell'utente. Inoltre, la pompa è equipaggiata di un dispositivo di controllo per il bloccaggio della pompa contro la marcia a secco.

FUNZIONAMENTO IN SUPERFICIE

Tutte le elettropompe sono corredate di cavo elettrico di alimentazione lungo 5 mt (A07 RN-F7)

*** versione disponibile**

Tipo monofase 1 50 Hz	P ₂		potenza-assorbita		Q= portata										
	nominale		kW		m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6				
	kW	HP	1~	2~	I/1'	10	20	30	40	50	60				
IN@OUT M 750	0,6	0,8	0,82	0,78	H= Prevalenza manometrica totale										
IN@OUT M 1100	0,75	1,0	1,1	1,1	H (m)	39	34	29	26	16	0,25				
IN@OUT A 750	0,6	0,8	0,82	0,78		44	39	34	30	27	13				
* IN@OUT A 1100	0,75	1,0	1,1	1,1		39	34	29	26	16	0,25				
						44	39	34	30	27	13				

